

SCHEDA TECNICA

RC-V100	
Specifiche	
Modello	Telecomando via cavo
Tensione alimentazione	5 – 6 V c.c.
Sorgente di alimentazione	Attraverso la videocamera
Consumo	0,25 W max
Connessioni disponibili	Connettore remoto A (mini-jack stereo da 3,5 mm) USB (mini-B per servizi e aggiornamenti)
Lunghezza cavo	5 m
Dimensioni max	89 x 224 x 65 mm
Peso	630 g ca.
Gamma temperature di funzionamento	0 – 40°C
Opzioni di controllo²	
Interruttore generale videocamera	On / Off
Funzione di registrazione	Avvio / Arresto
REC Review	Quando la videocamera è in modalità MEDIA
Barre colore	On / Off quando è selezionato BARS
On Screen	Selezione
Cancellazione	Selezione
Menu	Menu di accesso videocamera
Pulsanti SET Su-Giù-Sinistra-Destra	Controllo menu
Pulsante ACTIVE	Previene funzionamenti accidentali, dipende dalla modalità
Pulsante Assign (1 – 4)	Imposta e seleziona funzioni personalizzate della videocamera
Selezione e funzionamento filtro ND	C300/C300PL/C500/C500PL
Knee	Auto, Punto knee, Pendenza knee (slope)
Livello Black Gamma	Impostazione
Bilanciamento del bianco (WB)	AUTO / WB A, WB B / Impostazione WB / Preselezione WB
Master Black	Impostazione
Livello nitidezza	Impostazione
Messa a fuoco	Selezione AF, regolazione fuoco manuale
Zoom	Funzionamento zoom
Diaframma	Auto o regolazione manuale
Master Pedestal	Impostazione
Otturatore	Selezione otturatore e regolazione velocità
ISO/Gain	Selezione Auto, selezione manuale, selezione ISO
Impostazioni immagine personalizzata	Selezione
Videocamere supportate	Vedi specifiche individuali videocamere ¹

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

1 Richiede aggiornamento software della videocamera

2 Le funzioni disponibili variano in funzione del modello di videocamera e delle impostazioni